

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ**

Москва 2016

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ: Московской государственной академией ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА им. К.И. Скрябина (ФГБОУ ВО МГАВМ и Б): Кочиш И.И., чл.-корр. РАН, д-р с.-х. наук, Виноградов П.Н., канд. с.-х. наук; Московским филиалом ФГБНУ «Росинформагротех» (НПЦ «Гипронисельхоз»): Мишуров Н.П., канд. тех. наук, Чавыкин Ю.И., канд. тех. наук; Всероссийским научно-исследовательским институтом ветеринарной санитарии, гигиены и экологии» (ФГБНУ «ВНИИВСГЭ»): Тюрин В.Г. д-р вет. наук, Бирюков В.Н., канд. вет. наук, Кадиров А.Ф., канд. вет. наук.

2 ОДОБРЕНЫ: секцией ветеринарии Научно-технического совета Минсельхоза России (протокол от 2016 г., №)

3 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ: директором Департамента ветеринарии Минсельхоза России 2016 г.

4 ВЗАМЕН: Ветеринарно-санитарных требований при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации животноводческих помещений (утверждены Главным управлением ветеринарии с Государственной ветеринарной инспекцией Госагропрома СССР 04.03.87)

5 СОГЛАСОВАНЫ: Департаментом животноводства и племенного дела Минсельхоза России (.....),

Департаментом научно-технологической политики и образования Минсельхоза России (.....)

Содержание

1	Общие положения.....	1
2	Организация системы ветеринарной защиты животноводческих комплексов и ферм	10
3	Ветеринарно-санитарные и зоогигиенические требования к помещениям для крупного рогатого скота	29
4	Ветеринарно-санитарные требования к свиноводческим зданиям по участкам производства	36
5	Ветеринарно-санитарные и зоогигиенические требования к овцеводческим объектам	39
6	Ветеринарно-санитарные и зоогигиенические требования к козоводческим фермам и комплексам	43
7	Ветеринарно-санитарные и зоогигиенические требования к коневодческим предприятиям	46
8	Ветеринарно-санитарные и зоогигиенические требования к верблюдоводческим предприятиям	48
9	Ветеринарно-зоогигиенические требования к животноводческим зданиям и ограждающим конструкциям.....	50
10	Зоогигиенические требования к системам обеспечения микроклимата в животноводческих зданиях	52
	Приложения	58

1 Общие положения

1.1 Проектирование, строительство, реконструкция и техническое перевооружение животноводческих комплексов, ферм, крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется в соответствии с действующими методическими рекомендациями по технологическому проектированию (нормами технологического проектирования):

- ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств;

- ферм и комплексов и крупного рогатого скота;

- ферм крупного рогатого скота крестьянских (фермерских) хозяйств;

- свиноводческих ферм и комплексов;

- свиноводческих ферм крестьянских (фермерских) хозяйств;

- овцеводческих объектов;

- козоводческих ферм и комплексов;

- коневодческих предприятий;

- верблюдоводческих предприятий;

- систем удаления и подготовки к использованию навоза и помёта, требованиями сводов правил (СП) по проектированию и строительству, основными действующими ветеринарно-санитарными правилами по видам животных, санитарными правилами для животноводческих предприятий.

В настоящих требованиях обобщены основные положения ветеринарно-санитарных правил, зоогигиенических нормативов и рекомендаций по технологическому проектированию

животноводческих объектов по видам животных, а также результаты многолетних научно-исследовательских работ, выполненных ведущими учреждениями страны, передового опыта эксплуатации комплексов, ферм и крестьянских (фермерских) хозяйств различного типоразмера и форм собственности в области ветеринарной санитарии и зооигиены.

1.2 Ветеринарные специалисты должны принимать участие в разработке заданий на проектирование животноводческих объектов, проводить экспертизу разрабатываемых проектов и осуществлять контроль за строительством и эксплуатацией животноводческих объектов.

1.3 Выбор площадки под строительство животноводческих объектов, приём в эксплуатацию законченных строительством объектов проводят комплексно с обязательным участием представителя Россельхознадзора.

1.4 Территория, выбранная под застройку, должна быть с низким стоянием грунтовых вод, обеспечена подъездными путями, электроэнергией, теплом, питьевой водой (СанПиН 2.1.4.1074-01) Запрещается строительство животноводческих объектов на месте бывших скотомогильников, очистных сооружений, бывших полигонов бытовых отходов предприятий по переработке кожевенного сырья.

1.5 Территорию животноводческих комплексов, ферм, крестьянских (фермерских) хозяйств отделяют от селитебной зоны (поселения) санитарно-защитной зоной.

Территорию комплекса, фермы, крестьянского (фермерского) хозяйства огораживают. Высота ограждения принимается в

соответствии с требованиями методических рекомендаций (норм) по технологическому проектированию в зависимости от вида животных.

Животноводческие комплексы, фермы, крестьянские (фермерские) хозяйства удаляют от селитебной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

При этом предусматривают санитарно-защитные зоны в следующих размерах (таблица 1):

Т а б л и ц а 1

Предприятия и объекты	Размер зоны,м
Свиноводческие комплексы	1000
Комплексы крупного рогатого скота	1000
Свинофермы от 4 до 12 тыс. голов	500
Фермы крупного рогатого скота от 1200 до 2000 коров и до 6000 скотомест для молодняка	500
Свинофермы до 4 тыс. голов	300
Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие	300
Фермы овцеводческие на 5-30 тыс. голов	300
Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, конюшни) до 100 голов	100
Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, конюшни) до 50 голов	50

Для скотомогильников с захоронением в ямах и утильзаводов для ликвидации трупов животных и конфискатов санитарно-защитную зону устанавливают в 1000м.

Скотомогильники с биологическими камерами удаляют на 500 м. Для объектов и производств агропромышленного комплекса (например, откормочных площадок на 10 тыс. голов и более крупного рогатого скота), а также с новыми недостаточно изученными технологиями, не имеющими аналогов в стране и за рубежом, размер санитарно-защитной зоны в каждом конкретном случае устанавливается Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, если с расчётами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух они относятся к I и II классам опасности, в остальных случаях – Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем.

Зооветеринарные расстояния между комплексами (фермами) и другими сельскохозяйственными объектами определяют согласно методическим рекомендациям по технологическому проектированию (нормам технологического проектирования) животноводческих объектов по видам животных.

1.6 Зооветеринарное расстояние между племенным репродуктором по выращиванию ремонтных свинок для комплексов на 54 -108 тыс. и более свиней в год и комплексом должен быть не менее 300м.

Станции искусственного осеменения проектируемые при свиноводческих комплексах (на 24 тыс. и более голов в год) располагают на одном участке с обслуживаемым комплексом или его племенным репродуктором, но при этом станция должна быть огорожена и иметь самостоятельный въезд (выезд). В составе станции искусственного осеменения предусматривают здание для

содержания производителей, лабораторно-технологический корпус и санпропускник.

Племенные фермы необходимо удалять от комплексов мощностью 54-108 голов в год на расстояние 1500 м, а при наличии лесного массива или лесозащитных полос шириной не менее 50 м – до 500м.

1.7 Территория комплекса (фермы) разделяют на функциональные зоны:

- производственного назначения;
- административно-хозяйственную;
- хранения и приготовления кормов;
- хранения и переработки отходов производства.

На комплексах и фермах предусматривают строгое разделение животных по возрастным группам, изолированное содержание в отдельных секциях и использование помещений по принципу «всё занято – всё свободно».

При формировании технологической группы животных необходимо, чтобы вместимость зданий (секций) для доращивания, откорма, соответствовала численности животных по зоогигиеническим нормативам и соблюдался принцип сохранения первоначально сформированной группы на всех производственных этапах.

1.8 На комплексах и фермах, использующих пищевые отходы, кормоцех, склады пищевых отходов и других кормов надо размещать с подветренной стороны по отношению к свинарникам и отгораживать от свинарников и других зданий и сооружений с устройством отдельного въезда на участок кормоцеха.

Площадка для разгрузки пищевых отходов должна иметь твёрдое покрытие, а также необходимые уклоны клетки для стока и отвода смывных и атмосферных вод.

1.9 Комплексы и фермы по производству продукции животноводства должны работать в закрытом режиме, иметь по периметру территории ограждение (изгородь), препятствующее бесконтрольному проходу на территорию людей и проникновению животных.

Ограждение территории следует предусматривать в соответствии с указаниями методических рекомендаций по технологическому проектированию (норм технологического проектирования) животноводческих объектов по видам животных.

Запрещается вход на территорию комплекса, фермы, посторонних лиц и въезд любого вида транспорта, не связанного с непосредственным их обслуживанием.

1.10 Для профилактики гиподинамии, повышения воспроизводительных функций животных на племенных и молочных комплексах и фермах, комплексах и фермах по выращиванию ремонтного молодняка крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, верблюдов предусматривают культурные или естественные пастбища, летние лагеря, выгульные площадки, маршрутные дороги, тренажёры для активного движения в размерах указанных в методических рекомендациях по технологическому проектированию (нормах технологического проектирования) животноводческих объектов по видам животных.

1.11 Проектирование и строительство систем удаления и подготовки к использованию навоза производится в соответствии с

действующими РД-АПК 1.10.15.02-08 и ГОСТ 26074-84 Секционное навозохранилище размещают с подветренной стороны по отношению к зданиям для содержания животных на расстоянии не менее указанного в РД-АПК 1.10.15.02-08.

1.12 Ввод животных на комплекс, ферму разрешается только после их карантинирования, завершения строительства всех ветеринарных объектов и сооружению по хранению и подготовке к использованию навоза, предусмотренных проектом данного комплекса, фермы и приёмки животноводческого объекта комиссией и осуществления профилактической дезинфекции объекта в порядке предусмотренном «Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора».

1.13 При проектировании и строительстве животноводческих зданий и помещений должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность проникновения синантропных грызунов внутрь зданий.

1.13.1 Зазоры в местах ввода коммуникаций (вода, газ, канализация, отопление, связь, сигнализация и т.п.) через фундамент, стенки прямиков, подвалы и пр., заполняют смесью цементного раствора с битым стеклом или закрывают листовой оцинкованной жёстью. Допускается установка оцинкованных металлических сеток с ячейками 4x4 мм, если обеспечивается плотное примыкание их к поверхности пересекаемых элементов конструкций.

1.13.2 В местах примыкания наружных и внутренних стен и перегородок, выполненных из облегченных конструкций, к фундаменту, цоколю или полу с внутренней стороны здания

устанавливают плинтус, а с наружной стороны – отстоки или слив (перекрывающий нижнюю грань стены или перегородки не менее чем на 70-80 мм) из прочного, стойкого неорганического материала (бетон, цемент, асфальт), обеспечивающего плотное заполнение всех зазоров. Этими же материалами заделывают щели в полу между опорными столбами и панелями.

Нижние участки стен и перегородки из материалов, поддающихся разрушению грызунами, плотно перекрывают с обеих сторон оцинкованной металлической сеткой с ячейками 4x4 мм на высоту не менее 30 см.

1.13.3 Вентиляционные отверстия и проемы для пропуска трубопроводов, кабелей, тросов, кормораздаточных транспортеров, лотков и пр., устраиваемых в стенах и перегородках из облегченных конструкций и трехслойных железобетонных панелей с утеплителем из пенопласта или другого органического материала при отсутствии бетонной окантовки, должны иметь плотную окантовку из кровельной оцинкованной жести, исключаящую возможность проникновения грызунов в зону расположения утеплителя. Отверстия и проемы, перечисленные выше, должны быть закрыты проволоочной сеткой диаметром 1 мм с ячейками 3 x 3 мм, препятствующей проникновению грызунов в помещения.

Пазы в стыках примыкания стен и перегородок следует тщательно заделывать.

1.13.4 При применении органического утеплителя в конструкциях потолка или кровли верхние грани наружных стен с утеплителем из органического материала на всю их ширину плотно перекрывают оцинкованным листом из кровельной стали с

выпуском наружу козырька шириной 70 - 80 мм. При стенах из неорганических материалов металлический козырек заделывают внутрь стены на 10- 12 см.

Приемные отверстия кормовых бункеров в птичниках закрывают металлической сеткой из проволоки диаметром 2 мм с ячейками не более 7х7 мм.

1.13.5 Зазоры между дверными полотнами и полом должны быть не более: для наружных входных дверей - 3 мм, для служебных (внутри помещений) - 10 мм.

В производственных и подсобных помещениях деревянные двери и загрузочные люки должны иметь принудительное закрывание; кроме того, низ их на высоту до 30 см, а также пороги входов должны быть обшиты кровельной оцинкованной жстью.

1.13.6 Проведение дератизационных мероприятий осуществляется в соответствии с "Ветеринарно-санитарными правилами по организации и проведению дератизационных мероприятий".

1.14 При реконструкции отдельных зданий и помещений комплекса, фермы без остановки или сокращения производства продукции проводят следующие мероприятия:

Реконструкцию осуществляют в весенне-летне-осенний периоды;

На время проведения реконструкции переводят животных из реконструируемых зданий и помещений на лагерно-пастбищное содержание, построив предварительно площадки полукрытого типа, оборудованные кормушками, поилками и теньевыми навесами (строительство площадок осуществляется в производственной зоне

или как летний лагерь на землях сельскохозяйственного назначения, принадлежащих хозяйству по согласованию с ветеринарной службой хозяйства).

В зданиях и помещениях с дощатыми полами по лагам, утопленным в глинобитную подготовку, снимают старый деревянный настил, включая грунт (глину или землю) на глубину не менее 10 см. Осуществляют тщательную очистку помещений от грязи, пыли, навоза, ремонтируют полы, окна, кормушки, другое технологическое оборудование, дезинфицируют полы, стены, покрытия, внутреннее технологическое и инженерное оборудование;

вывозят с территории вокруг реконструируемых зданий и выгульных площадок навоз, перекапывают по возможности территории без твёрдого покрытия и засевают их травами. Очищают и ремонтируют систему сбора и хранения поверхностного стока, внутрифермские дороги, проезды, пешеходные дорожки;

ввод животных в здания и помещения после реконструкции производят только после завершения строительных работ и проведения профилактической дезинфекции, предусмотренной «Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора».

2 Организация системы ветеринарной защиты животноводческих комплексов и ферм

2.1 На животноводческих комплексах и фермах в соответствии с требованиями действующих методических рекомендаций по

технологическому проектированию ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих, птицеводческих предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств предусматривают строительство ветеринарных объектов.

2.2 Ветеринарный и ветеринарно-профилактический пункт, отдельные помещения для ветеринарного персонала, хранения медикаментов и ветеринарных препаратов, дезинфицирующих средств, ветеринарной техники, изолированные секции для лечения и обработки животных блокируют с помещениями родильных отделений и профилакториев, цехов опороса и ягнения, цехов раздоя, пунктов осеменения животных, зданиями первого периода выращивания молодняка. Выносить ветеринарные объекты из производственных зон (кроме карантинных помещений, зданий изолятора, санитарной бойни, площадок для обработки транспорта, пунктов сбора сырья для производства мясокостной муки) нецелесообразно.

Лечебно-санитарный пункт предусматривают в отгонном животноводстве (крупный рогатый скот, овцы, козы) на отгонных пастбищах.

По заданию на проектирование может быть размещён как общехозяйственный объект вместо ветеринарной клиники.

2.3 Ветеринарные объекты размещают на территории обслуживаемого комплекса, фермы.

2.4 Ветеринарные объекты должны быть обеспечены водой, в том числе горячей, электроэнергией, теплом, связью, оборудованы канализацией и иметь удобные подъездные пути.

2.5 За минимальные зооветеринарные следует принимать расстояния:

- от общехозяйственных ветеринарных клиник, карантинных помещений изоляторов, убойно-санитарных и лечебно-санитарных пунктов до животноводческих комплексов и ферм – 200м;

- от пунктов сбора сырья для производства мясокостной муки до животноводческих комплексов и ферм – 500 м;

- от биотермических ям до животноводческих комплексов и ферм – 1000 м;

- от ветеринарных объектов, входящих в состав животноводческих комплексов и ферм до обслуживаемых ими помещений по содержанию животных, а также до подсобных производственных, складских, вспомогательных зданий и сооружений – равным противопожарным разрывам (если нет конкретных указаний по зооветеринарным разрывам для конкретных ветеринарных объектов);

- от ветеринарных объектов до железных и автомобильных дорог федерального значения – 300м;

- от ветеринарных объектов до железных и автомобильных дорог регионального значения – 150м;

- от ветеринарных объектов до прочих и внутрихозяйственных автомобильных дорог (за исключением подъездного пути к ветеринарному объекту) – 50м (расстояние от ветеринарного объекта до внутрихозяйственной автомобильной дороги может быть сокращено по согласованию с главным ветеринарным врачом муниципального образования, но не более чем на 40%).

2.6 Минимальные расстояния от ограждения ветеринарных объектов до других предприятий, объектов и открытых водоёмов приведены в таблице 2.

Т а б л и ц а 2

Наименование предприятий и отдельных объектов	Минимальные расстояния до ветеринарных объектов, м
1 Предприятия по изготовлению строительных материалов деталей и конструкций: - глиняного или силикатного кирпича, керами- ческих огнеупорных изделий; - извести и других вяжущих материалов.	100 200
2 Предприятия по ремонту сельскохозяйст- венной техники, гаражи и пункты технического обслуживания сельскохозяйственной техники	100
3 Межхозяйственные комбикормовые заводы	150
4 Кормоцехи, кормокухни	100
5 Предприятия по переработке:	
- овощей, фруктов, зерновых культур;	100
- молока:	
производительностью до 12 т в смену	200
производительностью от 12 т в смену	300
- скота и птицы:	
производительностью до 10 т в смену	300
производительностью от 10 т в смену	1000
6 Склады зерна, фруктов, картофеля, овощей	100
7 Открытые водоёмы (реки, озёра, пруды)	
Примечание – От пунктов сбора сырья для производства мясокостной муки и цехов по утилизации трупов животных и птицы, конфискатов до предприятий, объектов и открытых водоёмов, указанных в таблице зооветеринарное расстояние должно быть не менее 500 м	

2.7 Расстояние между отдельными зданиями и сооружениями ветеринарных объектов должны быть не менее противопожарных разрывов, кроме объектов указанных в пункте 2.14.

2.8 К ветеринарным объектам общехозяйственного назначения относятся: ветеринарная клиника, лечебно-санитарный пункт, пункт сбора сырья для производства мясокостной муки, биотермическая яма.

При отсутствии в хозяйстве ветеринарной клиники или лечебно-санитарного пункта заданием на проектирование может быть предусмотрен общехозяйственный изолятор для животных, больных инфекционными болезнями и сооружения для обработки кожного покрова животных.

2.9 Ветеринарные объекты общехозяйственного назначения должны быть огорожены и отделены от ближайшего жилого района санитарно-защитной зоной.

Размеры санитарно-защитной зоны до ветеринарных объектов, входящих в состав животноводческих комплексов и ферм определяется по СанПиН 2.2.1/2.1.1-1200-14 для этих предприятий.

В остальных случаях размер санитарно-защитной зоны до объектов общехозяйственного назначения:

- ветеринарных клиник, лечебно-санитарных пунктов, убойно-санитарных пунктов, карантинных, должен быть не менее 200 м;
- пунктов сбора сырья по производству мясокостной муки – 500 м;
- биотермических ям и ветеринарно-санитарных утилизационных заводов – 1000 м.

Если в соответствии с заданием на проектирование изоляторы, сооружения для обработки кожного покрова животных имеют статус

общехозяйственных объектов, санитарно-защитная зона для них так же должна быть не менее 200 м.

2.10 Убойно-санитарный пункт предусматривается:

- на комплексах по производству говядины на 6000 и более скотомест;
- на фермах и комплексах по выращиванию нетелей на 6000 и более скотомест (при комплектации телятами в возрасте 14-20 дней);
- на фермах и комплексах по выращиванию нетелей на 4500 и более скотомест (при комплектации молодняком в возрасте 6 месяцев);
- на свиноводческих откормочных и с законченным производственным циклом комплексах при годовом откорме 54 тыс. и более свиней в год.

2.11 Размеры карантина определяются в зависимости от циклограммы поступления и движения поголовья из расчёта продолжительности карантинирования каждой группы поступающих животных в изолированных секциях в течение 30 дней и периода санитарной обработки и дезинфекции освобождающихся помещений не менее 5 дней. Профилактические перерывы в технологическом цикле выращивания и содержания крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и других видов животных для производственных зданий должны быть равными 5 дням при соблюдении принципа используемых помещений «всё занято – всё свободно».

Вместимость изолированных секций в карантине не должна превышать вместимости секций, предусмотренной для различных групп животных соответствующими методическими реко-

мендациями по технологическому проектированию (нормами технологического проектирования) животноводческих объектов по видам животных. Для предприятий по выращиванию ремонтных тёлочек вместимость изолированных секций в карантине следует предусматривать не более 60 голов.

В период карантинирования перемещения (перевод) животных из карантина в другие животноводческие помещения, а так же в другие секции и станки карантинного помещения не допускается.

На комплексах по выращиванию ремонтных тёлочек, а также по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота допускается совмещение периода карантинирования с периодом выращивания телят с 14-20 дневного до 3-4 месячного возраста (период выпойки молока или заменителя цельного молока -ЗЦМ) с соответствующим увеличением в карантине числа секций для осуществления принципа «всё занято – всё свободно».

На фермах и комплексах по выращиванию и откорму крупного рогатого скота, выращиванию ремонтных тёлочек и бычков и на откормочных свиноводческих, овцеводческих и козоводческих комплексах при поступлении на них животных из специально закреплённых хозяйств допускается карантинирование поголовья в изолированных секциях производственных зданий.

2.12 В этом случае помещение для приёма и санитарной обработки поступающих животных следует размещать в составе производственных зданий на границе фермы (комплекса) с таким расчётом, чтобы животные поступали через помещение санитарной обработки без заезда транспорта на территорию фермы, комплекса.

2.13 Содержание животных в карантине (кроме коров и нетелей)

должно соответствовать системам содержания, принятых на фермах и комплексах, обслуживаемых этим карантинном. Коров и нетелей в карантине в обязательном порядке содержат на привязи.

В карантине при групповом содержании животных перегородки между секциями, клетками, станками, а также между денниками выполняются сплошными.

2.14 Карантин и убойно-санитарный пункт, предназначенные для обслуживания одной фермы, комплекса, могут размещаться на одной площадке с ними. При этом они должны располагаться на расстоянии друг от друга не менее 50 м.

Каждый объект должен быть огорожен сплошным забором высотой 2 м с цоколем, заглубленным в землю не менее чем на 0,2 м, иметь самостоятельный въезд (выезд) на дорогу общего пользования.

2.15 На фермах и комплексах, не имеющих убойно-санитарного пункта и расположенных в зоне деятельности ветеринарно-санитарных утилизационных заводов, пункты сбора сырья по производству мясокостной муки предусматриваются как общехозяйственные объекты.

2.16 Убойно-санитарные пункты в зоне деятельности ветеринарно-санитарных утилизационных заводов должны предусматриваться без утилизационных отделений.

В этом случае в составе убойно-санитарного пункта предусматривают изолированную холодильную камеру для кратковременного хранения трупов и конфискатов от вынужденного уоя животных.

2.17 При отсутствии убойно-санитарного пункта на границе

территории фермы, комплекса необходимо иметь площадку с твёрдым покрытием с контейнерами для сбора трупов и конфискатов от вынуждено убитых животных.

2.18 Биотермическая яма предусматривается в случае, когда фермы и комплексы расположены вне зоны деятельности ветеринарно-санитарного утилизационного завода и не имеют цеха по переработке биологических отходов.

2.19 Сооружения для обработки кожного покрова животных противопаразитарными и дезинфицирующими препаратами.

Сооружения для обработки кожного покрова животных возводятся на мясных и мясных репродукторных фермах и комплексах крупного рогатого скота, овцеводческих и козоводческих фермах и комплексах, на других предприятиях при содержании в них животных с использованием пастбищ и при отсутствии ветеринарно-санитарного пункта.

В зоне отгонного животноводства сооружения по обработке кожного покрова животных размещаются как объект общехозяйственного назначения с учётом обслуживания всех животноводческих ферм хозяйства (на скотопрогонах к пастбищу в составе сооружений лечебно-санитарного пункта или на участках, где организуют стрижку овец и коз), в других зонах – как фермский объект.

Основой сооружений для обработки кожного покрова животных служат купочные ванны.

Ванна для обработки животных представляет собой траншею с входным и выходным пандусами в торцах, которые соединяются с площадками и загонами для животных. Днище траншей должно иметь уклон 0,02 в сторону входного пандуса, где

предусматривается устройство для выпуска раствора из ванны. Входной пандус должен иметь гладкую поверхность с уклоном 1:1, а выходной пандус – поверхность с уклоном 1:4 с выступами (планками) для предупреждения обратного соскальзывания животных.

Загон перед ванной должен иметь огороженную площадку и раскол перед входным пандусом. В загоне после ванны у выходного пандуса должна быть огороженная отжимная площадка для передержки животных с целью сбора раствора, стекающего с животных, и отведения его обратно в ванну или отстойник.

Площадки должны иметь твердое покрытие.

Выходная площадка должна иметь уклоны и при необходимости лотки для стока жидкости обратно в ванну; для приёма стекающей жидкости необходимо устраивать отстойник (со стороны выходного пандуса).

Площадки для дезинсекции и дезакаризации животных необходимо выполнять с твёрдым покрытием.

2.20 Въездной дезбарьер предназначается для санитарной обработки колёс транспортных средств.

Дезбарьер с подогревом дезраствора размещается на главном въезде на территорию животноводческих комплексов и ферм и общехозяйственных ветоьъектов.

Дезбарьер без подогрева дезраствора размещают при въезде в зону хранения кормов животноводческих комплексов и ферм.

Въездной дезбарьер размещается под навесом. Представляет собой бетонированную ванну, заполненную дезраствором.

2.21 Входной дезбарьер размещается перед входом в

отдельные животноводческие и ветеринарные объекты, а так же перед входом на территорию ферм и перед входом в санпропускники.

Представляет собой бетонированную ванну, заполненную опилками или ковриком, залитую дезраствором.

2.22 Дезинфекционный блок (дезблок) предназначается для санитарной обработки транспортных средств и тары, поступающих на животноводческие комплексы.

Дезблок размещается на главном въезде на территорию животноводческих комплексов.

2.23 Номенклатуру и состав санитарно-бытовых помещений предусматриваемых в производственных и подсобно-производственных зданиях для работников животноводческих комплексов и ферм проектируют согласно СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания» и ОСН-АПК 2.10.14.001-04 «Нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий и других объектов сельскохозяйственного назначения» в зависимости от группы производственных процессов, установленной методическими рекомендациями по технологическому проектированию, нормами технологического проектирования комплексов и ферм для соответствующего вида животных.

2.24 Санитарно-бытовые помещения, санпропускники размещают на линии ограждения при главном въезде (входе) на комплекс, ферму в составе административного здания или отдельно стоящем здании.

В санпропускнике проводится санитарная обработка обслуживающего персонала и посетителей, а так же дезинфекция, стирка и сушка спецодежды и обуви работников.

Санпропускник включает ряд помещений, оборудованных сквозными душами, обслуживающими весь работающий персонал санитарной обработкой. Все работающие, идущие на работу и с работы, проходят эти сквозные души. При этом обеспечивается смена домашней и уличной одежды на специальную.

Перечень санитарно-бытовых помещений, предусматриваемых в производственных и подсобно-производственных зданиях, предназначенных для работников животноводческих комплексов и ферм принимается в соответствии с ОН-АПК 2.10.14.001-04.

2.25 Для облегчения труда ветеринарных специалистов и обслуживающего персонала и повышения эффективности ветеринарных мероприятий на животноводческих комплексах и фермах должна быть предусмотрена механизация производственных процессов.

В помещениях для содержания больных животных следует предусматривать механизацию поения (с применением индивидуальных автопоилок), раздачи кормов (в индивидуальные кормушки), внесения подстилки, удаления навоза (с помощью самосвальных повозок или ручных тележек) и доения (в переносные ведра или фляги на тележках). Для сбора молока от животных, больных маститом, следует предусматривать отдельные ёмкости.

Кроме того, при проектировании должны предусматриваться:

- мобильные высоконапорные автоматические установки для

влажной и аэрозольной дезинфекции, дезинвазии и дезинсекции помещений;

- устройства (расколы, станки и т.п.) для фиксации животных при лечении и проведении массовых профилактических обработок;

- механизированные и автоматизированные линии и приборы-автоматы для проведения массовых диагностических исследований и обработок животных;

- механизированные линии убоя животных в убойно-санитарных пунктах;

- контейнеры для сбора последов и конфискатов от вынужденно убитых животных;

- внутрифермский транспорт для перевозки больных животных и трупов и т.д.;

- облучатели и ультрафиолетовые установки для дезинфекции и дезодорации воздуха, облучения животных.

2.26 Расход воды на технологические нужды по ветеринарному обслуживанию животных и на технологические нужды, связанные с непосредственным содержанием животных на ветеринарных объектах принимаются по РД-АПК 1.10.07.01-12 и отражается в подразделе «Технологические решения» раздела проекта «Сведения об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технологического обеспечения»

2.27 При проектировании, строительстве и эксплуатации животноводческих объектов главной задачей является разрыв эпизоотической цепи, предупреждение накопления условно патогенной микрофлоры, предоставление «биологического» отдыха помещениям, комплектование единых технологических

групп животных из одного биотопа, для чего предусматривают профилактические перерывы.

Профилактические перерывы предназначены для технологических циклов выращивания и содержания сельскохозяйственных животных в помещениях, используемых по принципу «всё занято – всё свободно». Их используют при разработке перспективных технологий, типовых проектов помещений и реконструкции старых зданий.

Во время профилактического перерыва проводят очистку и мойку помещения, секций, боксов, стойл, внутреннего стойлового и технологического оборудования, систем обеспечения микроклимата и удаления навоза, осуществляют санитарный ремонт, текущую влажную и аэрозольную дезинфекцию, просушку с целью восстановления теплотехнических характеристик ограждающих конструкций и полов, снижения концентрации условно-патогенной микрофлоры, повышения долговечности зданий и оборудования.

2.28 Нормативы профилактических перерывов.

2.28.1 Для помещений крупного рогатого скота.

Родильное отделение двухзальное с проведением отелов в денниках:

после проведения отела в первом зале и перевода последнего теленка в профилакторий - 7 дней;

в денниках после проведения отела и содержания теленка с коровой в течение 24 часов - 2 дня (по одному дню на санитарную обработку и на обсушку денника).

Родильное отделение однозальное с проведением отелов в денниках:

в зависимости от плотности отелов всему помещению осуществляют 3-дневный перерыв после очистки, мойки, дезинфекции и обсушки.

Профилакторий с изолированными секциями:

после освобождения каждой изолированной секции профилактория от новорожденных телят - не менее 5 дней;

в летний период и в условиях жаркого климата до 3 дней.

Секционные помещения для телят с 14 - 20-дневного до 4-месячного возраста (первый - период, карантинный) - после удаления технологической группы животных - 5 дней.

Помещения второго и последующих периодов выращивания и откорма молодняка:

после удаления технологической группы - не менее 3 дней.

В коровниках, бычатиниках санитарный день выделяют 1 раз в месяц. Летом в дневное время животных целесообразно держать на выгульных дворах или пастбищах.

2.28.2. Для свиноводческих помещений.

В свиарниках-маточниках:

при содержании в каждой изолированной секции от 30 свиноматок и свыше - 5 дней;

в изолированных секциях для поросят-отъемышей - 5 дней.

В помещениях для откармливаемых свиней:

после снятия с откорма - 4 дня;

в секциях для холостых, супоросных свиноматок, хряков-производителей - 5 дней.

В стационарных летних лагерях - до 3 дней.

В передвижных лагерях:

с твердым покрытием - не менее 14 дней;

при обычном грунте (перепихивают, засевают травой) - не менее 30 дней.

2.28.3. Для овцеводческих помещений.

В помещениях для ягнения, содержания маток с ягнятами и ягнят:

после освобождения их от животных, окончания технологического цикла - 5 дней.

В помещениях для откорма овец:

после снятия с откорма - 5-15 дней.

Индивидуальные и групповые секции (клетки):

после удаления животного, технологической группы - 1 сутки.

2.28.4 Для козоводческих помещений.

В помещениях для козления, содержания маток с козлятами и козлят;

После освобождения их от животных, окончания технологического цикла – 5 дней.

В помещениях для откорма коз:

После снятия с откорма – 5-15 дней.

Индивидуальные и групповые клетки, групповые секции:

После удаления животного, технологической группы – 1 сутки.

2.28.5 Для коневодческих помещений.

В денниках после проведения выжеребки и содержание кобылы с жеребёнком в течение 24 часов – 2 дня (по одному дню на санитарную обработку и обсушку денника).

Секционные помещения для молодняка (кобылок и жеребчиков) в возрасте отъёма до 1,5 лет; молодняка в возрасте от 1,5 до 3 лет (в том числе молодняка в тренинге).

после удаления технологической группы – не менее 3 дней.

В конюшнях санитарный день выделяют 1 раз в месяц.

2.28.6 Для верблюдоводческих помещений.

В денниках после проведения выжеребки верблюдоматок с верблюжатами в течение 24 часов – 2 дня (по одному дню санитарную обработку и обсушку денника).

В помещении для содержания верблюдоматок с верблюжатами до 1 месяца – 5 дней.

В трехстенных секционных навесах для содержания молодняка (совместного содержания самок и самцов от отъёма до 2 лет; самок в возрасте от 2 до 3 лет; самцов в возрасте от 2 до 4 лет)

После удаления технологической группы не менее 3 дней.

2.29 Численность поголовья животных на комплексе, ферме при создании проекта определяется соблюдением требований комплектования стада при безусловном его обеспечении по действующим нормам кормами, водой, пастбищами и соблюдении зоогигиенических требований к содержанию животных.

Обязательным условием является наличие сельскохозяйственных угодий для утилизации всего объёма получаемого от животных навоза.

В изолированных секциях профилактория размещают не более 20 телят; в секциях с групповым содержанием не более 50 коров (дойных и сухостойных); для молодняка от 6 - 8 до 12 месячного возраста – 100 голов на глубокой подстилке и 50 голов на решётчатом полу; для молодняка от 12 до 18 месячного возраста и нетелей до 6-7 месячной стельности – 100 голов на глубокой подстилке и 50 голов на решётчатом полу.

Предельное поголовье свиней в групповых станках принимается: для хряков проверяемых и пробников – 5 голов; для свиноматок холостых и с установленной супоросностью на сплошном и щелевом полу – 12 голов; для поросят – отъёмышей на сплошном полу 25 голов; на щелевом – 30 голов; для ремонтного молодняка 8 голов на сплошном полу и 15 голов на щелевом полу; для откормочного молодняка – 3 голов на сплошном и щелевом полу; для выбракованных свиноматок и хряков на откорме – 15 голов.

Овец одного пола и возраста объединяют в отары (группы), содержащиеся, как правило, в одном здании. Поголовье животных в отаре (группе) в зависимости от направления продуктивности принимается по РД-АПК 1.10.03.02-12 «Методические рекомендации по технологическому проектированию овцеводческих объектов».

Коз одного пола и возраста объединяют в технологические группы (отары), содержащиеся, как правило, в одном здании. Количество коз в технологических группах (отарах) в зависимости от направления продуктивности принимается по РД-АПК

1.10.03.01-11 «Методические рекомендации по технологическому проектированию козоводческих ферм и комплексов».

Лошадей при конюшенной системе содержания содержат индивидуально или группами в конюшнях; жеребцов-производителей и весь молодняк в тренинге – в денниках; племенных и рабочих кобыл с жеребятами, молодняк верховых, рысистых и тяжеловозных пород – в денниках или секциях; рабочих лошадей в стойлах на привязи. Предельное количество животных в секциях конюшен составляет: молодняка в возрасте до 6-8 месяцев и от 6- 8 месяцев до 1,5 лет – 20 голов; молодняка от 1,5 до 3 лет и взрослого поголовья – 10 голов.

Предельное количество животных в секциях упрощённых конюшен составляет: кобыл с жеребятами, молодняка в возрасте до 1,5 лет и молодняка в возрасте от 1,5 до 3 лет - 25 голов.

В секциях конюшен или под навесами на откормочных предприятиях: молодняка в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет – 60- 65 голов; молодняка от 1,5 лет и старше, взрослого поголовья – 40- 45 голов.

Верблюдов на племенных и молочных предприятиях размещают в зданиях и сооружениях по секциям. Животных в секциях должно быть: верблюдоматок накануне выжеребки – 20-25; верблюжат старше 10-суточного возраста – 20-25; подсосных верблюдоматок – 20 – 25; дойных верблюдоматок на специализированных предприятиях – 25-50; молодняка всех возрастов.

Выжеребка верблюдоматок проводится в денниках, где животные содержатся по достижении верблюжатами 10-суточного возраста.

Указанные технологические группы всех видов животных сохраняют до конца технологического цикла. Перегруппировка запрещается.

3 Ветеринарно-санитарные и зоогигиенические требования к помещениям для крупного рогатого скота

Проектирование, строительство и эксплуатация комплексов и ферм крупного рогатого скота проводят в соответствии с «Методическими рекомендациями по технологическому проектированию комплексов и ферм крупного рогатого скота» и «Методическими рекомендациями по технологическому проектированию ферм крупного рогатого скота крестьянских (фермерских) хозяйств».

3.1 Для крупного рогатого скота молочных и комбинированных пород применяют круглогодую стойловую (беспастбищную) систему содержания и стойлово-пастбищную.

Для коров молочных пород при круглогодовом стойловом содержании организуют активный моцион (ежедневные прогулки на расстояние до 2 км), для ремонтных быков и быков-производителей – активный моцион по кольцевым коридорам.

Для сухостойных коров и ремонтных тёлочек в летний период целесообразно предусматривать использование пастбищ. При пастьбе в гурте должно быть 100-200 животных.

В стойловый период в течение дня животным старше трёх месяцев (за исключением скота на откорме) предоставляется

прогулка на выгульных площадках или выгульно-кормовых дворах продолжительностью не менее 2 часов (для ремонтных быков и быков-производителей – 3-4 часа).

При использовании пастбищ, удалённых от ферм более чем на 3 км, на них устраиваются летние лагеря, оборудованные кормушками и поилками, навесами и загонами для скота.

На фермах и комплексах по производству молока на 600 и более коров применяют поточно-цеховую систему организации производства молока и воспроизводства стада, предусматривающую деление стада коров в зависимости от физиологического состояния по цехам.

3.1.1. Помещения для привязного содержания коров строятся с утепленной вентилируемой кровлей и размещением внутренних опор, не мешающих расположению технологического оборудования. Каждые два ряда стойл объединяются общим кормовым или навозным проходом. Коровники блокируются посредством доильно-молочного блока.

3.1.2. При строительстве помещений должны обеспечиваться надежная теплоизоляция ограждающих конструкций, соблюдение норм площади и кубатуры на одно животное и эффективная вентиляция, для поддержания нормируемых параметров микроклимата.

3.1.3. При привязном содержании норма площади стойла на голову для дойных и сухостойных коров товарного стада должна равняться 1,7-2,3 м² племенного стада – 2,1-2,4 м².

3.1.4. При беспривязном содержании животные размещаются группами в секциях на глубокой подстилке, решетчатых полах без

подстилки с устройством индивидуальных боксов. Группы комплектуются с учетом возраста коров, их продуктивности, периода лактации и физиологического состояния.

3.1.5. Для беспривязного содержания коров на глубокой подстилке строятся помещения полукрытого типа или неутепленные здания со свободным выходом коров на выгульные площадки, а так же утепленные здания. Здания полукрытого типа строятся в климатической зоне с температурой наружного воздуха не ниже минус 15 °С. Теплозащита утепленных зданий должна быть такой же, как и для зданий с привязным содержанием скота. Вентиляция помещений предусматривается естественная или с механическим побуждением воздуха. В зданиях полукрытого типа и неутепленных, температурный режим не нормируется, однако температура воздуха в них должна быть не ниже 5 °С.

В секциях помещений для беспривязного содержания коров на глубокой подстилке содержится по 50 коров из расчета 4-5 м² на корову. На глубокой подстилке животные содержатся в тех случаях, когда места отдыха и кормления разделены.

Температура подстилки на глубине 5 см должна быть не ниже 15-20 °С. Навоз из коровника убирается 1-2 раза в год. Выгульно-кормовые площадки должны иметь твердое покрытие с уклоном не более 6°.

3.1.6. Помещения для беспривязного содержания коров в секциях на решетчатых полах без подстилки с устройством индивидуальных боксов для отдыха должны быть сухими, чистыми, а так же обеспечивать поддержание оптимального микроклимата.

Боксы должны располагаться параллельно или поперек здания в несколько рядов, в зависимости от вместимости помещений, сзади них размещаются навозные каналы, покрытые решетчатыми полами с низкой теплопроводностью.

Полы в боксах должны быть сплошными, теплыми и приподнятыми выше уровня решётчатых полов не менее 15-12 см. Для утепления и поддержания чистоты в боксах расстилаются резиновые или пластиковые маты.

Помещения делятся на секции. Количество коров в секциях не должно превышать 50 голов. Секции должны иметь выходы на выгульные площадки.

3.2 Цех сухостоя коров и нетелей. Помещение комплектуют коровами из цеха производства молока после их запуска за 60 дней и нетелями за 70 - 90 дней до отела. Технологические группы (20 - 25 голов) формируют один раз в 10 - 15 дней с учетом срока ожидаемого отела.

Содержание животных в цехе групповое беспривязное. Нетелей от коров размещают отдельно.

Для отдыха животных в помещении оборудуют индивидуальные боксы размером 2,1 x 1,1 - 1,2, кормушки (фронт кормления 0,7 - 0,8 м на 1 голову) и выходы на выгульные площадки или выгульно-кормовые дворы с твердым покрытием.

3.3 Цех отела. Помещение родильного отделения цеха состоит из дородовой секции (для проведения ветеринарных обработок), секции отела с денниками и двух послеродовых изолированных секций, используемых по принципу "все занято - все свободно".

Животные из цеха сухостоя поступают в дородовую секцию родильного отделения за 10 дней до отела.

Отел животных проводят в специально оборудованных денниках размером не менее 3,0 х 3,7 м или 3 х 3 м и высотой стен 1,5 - 1,8 м. Число денников должно составлять не менее 1% общего поголовья животных. Денники оборудуют кормушками и поилками. Содержание коров в них беспривязное с применением подстилки. Теленок в деннике с коровой находится не менее 24 ч.

Коров через 3 дня после отела ежедневно выгуливают на специальной площадке.

В родильном отделении необходимо иметь молочную и моечную комнаты, аппараты для индивидуального доения, оборудование для подогрева воды, душевую комнату с фиксационным станком и подводкой горячей и холодной воды для ветеринарно-санитарной обработки коров, ветеринарную аптечку с набором акушерских инструментов, тележку для перевозки телят, контейнеры для сбора последов, подвижную дезинфекционную установку, 1 - 2 ванны-термоса для кратковременной передержки молозива.

Здание родильного отделения должно быть утеплённым с приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей нормируемые параметры микроклимата.

Перед входом в секцию оборудуют дезковрик или дезванну на 0,5 м шире дверного проема длиной не менее 1,5 м.

3.4 Профилакторий является составной частью родильного отделения. Профилакторий предназначается для содержания телят до 10-20 дневного возраста в индивидуальных клетках. Профилакторий отделяется от родильного помещения капитальной

стеной. Вход в него осуществляется через двери с тамбуром. На всю ширину тамбура (двери) устанавливается дезбарьер длиной 2 м и глубиной 0,2 м. Профилакторий состоит из 4 и более изолированных секций (до 20 телят в секции) с отдельными входами и автономной вентиляцией и канализацией для возможности поочередного использования, санитарной обработки и их дезинфекции. В каждой секции для телят устанавливают индивидуальные клетки размером 1200 x 900 x 1200 мм с частично решетчатым дном, приподнятым на 45 см от уровня пола. Помещение профилактория должно быть утепленным, хорошо проветриваемым и светлым. Для поддержания рекомендуемой температуры воздуха профилакторий в зимний, осенний и весенний период отапливается. Для обогрева телят используется инфракрасные излучатели.

В секции поддерживают температуру воздуха 17 - 20 °С, относительную влажность - не выше 75%. Перед входом в профилакторий и в каждую секцию устраивают дезковрики или дезванны. Над клетками подвешивают лампы инфракрасного облучения.

В профилактории оборудуют место для хранения дезинфицирующих растворов, инвентаря и спецодежды, а также комнату для мойки, дезинфекции и хранения посуды. За каждой секцией закрепляют отдельный инвентарь, спецодежду и посуду для кормления телят.

Каждую секцию профилактория новорожденными телятами заполняют не более чем за 4 дня в соответствии с циклограммой использования профилактория на каждый месяц. Телят в нем

содержат не менее 20 дней. Телят выращивают также в индивидуальных домиках на открытом воздухе.

Для заболевших телят выделяют одну изолированную секцию для лечения.

3.5 Цех раздоя и осеменения коров и производства молока. В цех поступают здоровые животные через 10 - 15 дней после отела. При беспривязном содержании коров комплектуют в группы с разницей в сроках отела не более 28 дней. На крупных фермах в период массовых отелов при комплектовании групп следует учитывать фактическую суточную продуктивность коров.

Состав технологических групп должен быть постоянным в пределах 25 - 50 гол. Коров разных групп содержат в отдельных секциях помещения, которые обозначают номерами.

Пункт искусственного осеменения блокируют с помещением для раздоя. Осеменяют коров согласно действующей инструкции по искусственному осеменению коров и телок.

3.6 Помещения для выращивания телят до 6-месячного возраста. Помещения должны быть теплыми, сухими, без сквозняков, в них постоянно поддерживаются нормативные параметры микроклимата, санитарный порядок и чистота. Телят после профилактического периода содержат в групповых клетках на сплошных, решётчатых или комбинированных полах клетки, как правило, оборудуют боксами для отдыха телят, кормушками для сухих кормов, фиксаторами для молочных ведер, автопоилками, размер каждого составляет 0,55 x 1,0 м. Пол в боксах должен быть теплым и выполнен из дерева. Для защиты телят от

переохлаждения у продольных стен устанавливают деревянные ограждения высотой 1,0 - 1,2 м.

В специальном помещении устраивают ингаляторий - герметизированное помещение объемом 30 - 50 куб. м, предназначенное для профилактических и лечебных обработок телят с помощью аэрозолей.

В возрасте 3-4 месяцев телят группируют в соответствии с развитием и по половым признакам, размещают в групповых клетках на сплошных, решётчатых или комбинированных полах.

3.7 Помещения для выращивания молодняка от 6 до 18 месяцев. После первого периода молодняк переводят в помещения второго периода выращивания, которые также используют с соблюдением принципа "все свободно - все занято". При формировании технологических групп допускают совмещение не более двух групп из предыдущего периода выращивания. Ремонтный молодняк, начиная с первого периода, должен пользоваться прогулками на выгульных дворах, маршрутных дорожках, а летом - на пастбище.

Для тёлочек, выращиваемых на ремонт, в клетках устанавливают боксы для отдыха, кроме случаев содержания на глубокой или периодически сменяемой подстилке.

4 Ветеринарно-санитарные требования к свиноводческим зданиям по участкам производства

Для осуществления принципа "все занято - все свободно" и проведения всех необходимых мероприятий по санитарной

обработке и дезинфекции помещений свинарники для проведения опоросов, свинарники для поросят-отъёмышей и свинарники-откормочники независимо от типа постройки необходимо разделять сплошными перегородками на изолированные секции.

4.1 В зданиях для опороса свиноматок в соответствии с РД-АПК 1.10.02.04-12 «Методические рекомендации по технологическому проектированию свиноводческих ферм и комплексов» предусматривают деление помещения на изолированные секции вместимостью не более 60 маток для комплексов промышленного типа и 30 маток на племенных и товарных фермах с продолжительностью опороса всех животных в секции не более 3 суток. Для содержания подсосных свиноматок необходимо применять станочное оборудование с приподнятым щелевым полом или станки, предназначенные для двухступенчатой (фазной) системы производства.

Во время подсосного периода для поросят необходимо использовать эффективные средства локального обогрева (установки ИКУФ и др.) для поддержания нормативных температурных режимов и оборудование для проведения аэрозольных методов лечения и дезинфекции в присутствии животных.

4.2. В зданиях для дорастивания вместимость изолированной секции не должна превышать 600 поросят. В секциях необходимо использовать станочное оборудование с приподнятыми щелевыми или перфорированными полами.

4.3. Здания для содержания холостых, осеменённых и супоросных маток оборудуют изолированными секциями

вместимостью не более 400 голов. Для данной группы свиней необходимо предусмотреть выгульную систему содержания. Выгулы при этом размещают у продольных стен свинарников, оборудуют твердым покрытием. Площадь выгула на 1 голову должна составлять не менее 5 м². При отсутствии возможности применения выгульной системы содержания для активного движения животным следует применять механические тренажеры.

Маток (холостых и осеменяемых) до установления фактической супоросности содержат в индивидуальных или групповых станках, а животных с установленной супоросностью - в групповых.

4.4 Помещения для содержания ремонтного молодняка делят на изолированные секции вместимостью не более 300 голов. Технология содержания должна предусматривать принудительный моцион ремонтных свинок.

4.5 Здания для хряков оборудуют изолированными секциями вместимостью не более 100 голов и размещают на станциях по искусственному осеменению свиней. Для хряков-производителей предусматривают выгулы и содержат по одному в станке. Норма площади выгулов на 1 голову составляет 10 кв. м.

4.6 В зданиях для откорма свиней предусматривают изолированные секции с решётчатыми полами вместимостью не более 1200 голов.

4.7 Нормы площади индивидуальных и групповых станков, фронта кормления и поения на одну голову, предельное поголовье на один элемент помещения (станок) для различных половозрастных групп свиней принимают согласно РД-АПК

1.10.02.04-12 «Методические рекомендации по технологическому проектированию свиноводческих ферм и комплексов».

4.8 В летних лагерях свиней содержат с целью оздоровления и повышения их продуктивности, а так же при реконструкции и техническом перевооружении фермы, комплекса.

Летний лагерь располагают от фермы на расстоянии не менее 500 м и обеспечивают водопоем и электроэнергией. Допускается строительство передвижных лагерей. Между летними лагерями предусматривают расстояния не менее 150 м. Летний лагерь должен представлять собой упрощенную полуоткрытую постройку, сооружаемую из легких строительных материалов, с твердым покрытием на закрытой и открытой части станка. Свиноматок и поросят-сосунов содержат в лагерях при среднесуточных температурах +10 °С и выше.

4.9 На свиноводческих фермах крестьянских (фермерских) хозяйств выгулы для свиней не предусматриваются.

5 Ветеринарно-санитарные и зооигиенические требования к овцеводческим объектам

5.1. В овцеводстве применяется круглогодовая стойловая, пастбищно-стойловая и стойлово-пастбищная системы содержания.

При круглогодовой стойловой системе содержания овец зимой содержат и кормят в помещениях и на выгульно-кормовых площадках, а летом – только на выгульно-кормовых площадках. При стойлово-пастбищной системе овец содержат зимой в

овчарнях с выгульно-кормовыми площадками, а летом на пастбищах. Пастбище-стойловая система содержания овец применяется во всех зонах, где имеются зимние пастбища.

5.2 В зависимости от технологии содержания различают несколько способов выращивания ягнят: совместный, кошарно-базовый, отдельно-контактный и искусственный.

При совместном выращивании ягнят содержат с матками в групповых клетках помещения, в хорошую погоду - на пастбищах или на выгульно-кормовой площадке.

При кошарно-базовом выращивании ягнят с матками содержат первые 10 - 15 суток в групповых клетках помещения. В дневное время матки находятся на выгульно-кормовой площадке или на пастбище и 2 - 3 раза в день их загоняют в овчарню для кормления ягнят.

При отдельно-контактном выращивании ягнят с трехсуточного возраста отделяют от маток и содержат в специализированном помещении (ягнятник), маток - в облегченной постройке или под навесом в зависимости от климатических условий. Подсосное кормление ягнят (2 - 5 раз в сутки) проводят в специальном помещении.

При искусственном выращивании ягнят от маток отнимают в возрасте 2 - 3 суток и до 45 дней кормят заменителем овечьего молока.

5.3 Баранов-производителей, баранов-пробников, холостых и суягных маток, молодняк старше 4-месячного возраста содержат в помещениях с приточно-вытяжной системой вентиляции.

Система естественной вентиляции в помещениях для содержания овец предусматривается, как правило, с притоком воздуха в верхнюю зону через регулируемые отверстия в проёмах стен или окна и с вытяжкой из верхней и нижней зон через шахты.

Овец содержат в групповых секциях на сплошных полах с соломенной подстилкой и со свободным выходом на выгульно-кормовую площадку, которую разделяют на секции в соответствии с количеством групп животных в помещении.

5.4 Зимой большую часть времени овцы должны находиться на выгульно-кормовых площадках (базах), а в ненастную или морозную погоду и в период ягнения - в помещениях.

5.5 Выгульно-кормовые площадки делают с грунтовым или твёрдым покрытием.

Выгульно-кормовые площадки следует размещать вдоль продольных стен овчарен и отгораживать забором. Площадки разделяют на секции по числу технологических групп животных. Со стороны господствующих ветров площадки должны иметь сплошное ограждение высотой 1,6 м.

Планировка поверхности выгульно-кормовых площадок должна обеспечивать организованный отвод поверхностных стоков. Конфигурация площадок должна способствовать их механической уборке.

На выгульно-кормовых площадках с грунтовым покрытием вдоль кормушек и поилок следует устраивать полосы твёрдого покрытия шириной 1 м, имеющие уклон от кормушек и поилок 2-3%.

5.6 Маток с ягнятами, ягнят при кошарно-базовом, отдельно-контактном и искусственном способе выращивания содержат в помещениях с нормируемыми параметрами микроклимата.

5.7 В овчарнях при обычном зимнем и ранне-весеннем ягнении предусматривается помещение для проведения ягнения (теплек) с родильным отделением на 30% общего поголовья маток овчарни; для грубошерстных овец мясо-сального типа – на 40%.

Теплек оборудуют групповыми секциями (оцарками) на 8-10 маток с ягнятами, где их содержат 7-10 дней (для овец мясо-сального типа вместимость оцарка составляет 15-30 маток).

В родильном отделении на площадке, размеры которой определяются из расчёта $1,5 \text{ м}^2$ на 100 суягных маток овчарни, размещают клетки высотой 50-60 см и площадью $2-2,5 \text{ м}^2$ каждая для ягнения маток. Кроме того, в родильном отделении устанавливают клетки (кучки) площадью $1,4-1,5 \text{ м}^2$ каждая, в которые после ягнения переводят маток с ягнятами из расчёта одна клетка на 10-20 маток, а для овец мясо-сального типа – одна на 40-50 от общего поголовья овчарни. Остальные помещения овчарни оборудуются оцарками для размещения сакманов (групп маток с ягнятами).

При проведении группового ягнения овчарни оборудуются оцарками на 15-20 голов каждый.

Над оцарками подвешиваются лампы инфракрасного облучения для подсушки и обогрева новорожденных ягнят из расчёта одна лампа-термоизлучатель мощностью 500Вт на каждый оцарок.

В свинарнях для одновременного содержания разных половозрастных групп овец следует предусматривать секции по числу этих групп.

В средней части таких овчарен следует предусматривать тепляк для проведения ягнения и пункт искусственного осеменения.

5.7 Для профилактики гиподинамии овцам предусматривают активный моцион не менее 3 км в сутки.

5.8 Ягнят в хорошую погоду выпускают на выгульно-кормовую площадку вначале на 5 - 10 мин., затем на 15 - 20 мин., в дальнейшем время пребывания на площадке доводят до 5 - 6 ч в сутки.

5.9 Для ягнят и молодняка на откорме температура воды для поения должна быть 14 - 16 °С, для остальных половозрастных групп -10 °С.

6 Ветеринарно-санитарные и зоогигиенические требования к козоводческим фермам и комплексам

6.1. Принимаются следующие системы содержания коз: стойловая, стойлово-пастбищная, пастбищно-стойловая.

При стойловой системе коз содержат в зданиях; в зданиях и на выгульно-кормовых площадках; на выгульно-кормовых площадках.

При стойлово-пастбищной системе (с преобладанием продолжительности стойлового периода) коз содержат зимой в зданиях и (или) на выгульно-кормовых площадках, летом на пастбищах с использованием зданий и летних лагерей. При

пастбищно-стойловой системе коз содержат аналогично стойлово-пастбищной системе (с преобладанием продолжительности пастбищного периода).

6.2 В зависимости от принятой технологии различают следующие способы выращивания козлят: совместный, кошарно-базовый и искусственный.

Совместный – содержание козлят с матками в здании, в хорошую погоду – на выгульно-кормовых площадках или на пастбищах.

Кашарно-базовый – содержание маток с козлятами в помещении до 10-15 дневного возраста козлят. Затем в дневное время маток содержат на выгульно-кормовой площадке или на пастбище, козлят в хорошую погоду – на выгульно-кормовой площадке отдельно от маток, а в плохую - в помещении; один – два раза в день маток пропускают к козлятам для кормления; ночью маток с козлятами содержат в помещении.

При искусственном выращивании козлят отнимают от маток с момента рождения или в 2-3 суточном возрасте и содержат в отделении (секции) для искусственного выращивания.

6.3 Козлов-производителей, козлов пробников, маток без козлят, ремонтный и откормочный молодняк, козлов-кастратов, пухового, шерстного и смешанного направления продуктивности содержат в помещениях с ненормируемым температурно-влажностным режимом, оборудованных вентиляцией с естественным побуждением воздуха.

В стойловый период коз содержат группами на глубокой или периодически сменяемой подстилке, а также без подстилки на

частично или полностью решётчатых полах. Содержание коз молочного направления продуктивности на решётчатых полах не рекомендуется.

6.4 Выгульно-кормовые площадки размещают вдоль продольных стен овчарен, желательно с подветренной стороны. Выгульно-кормовые площадки во всех случаях запрещается размещать с северной стороны здания. Площадки разделяют на секции по числу технологических групп, где при необходимости кормят и поят коз.

Со стороны господствующих ветров выгульно-кормовые площадки должны иметь сплошное ограждение высотой 1,6 м.

Планировка поверхности площадок должна обеспечивать организованный отвод поверхностных стоков.

На выгульно-кормовых площадках с грунтовым покрытием вдоль кормушек и поилок следует устраивать полосы с твёрдым покрытием шириной 1,0 м, имеющие от кормушек и поилок уклон 2-3°.

6.5 Помещения для взрослого поголовья, ремонтного и откормочного молодняка коз молочного и мясного направления продуктивности, содержания маток с козлятами всех направлений продуктивности, помещения для искусственного выращивания козлят должны обеспечивать нормируемые параметры микроклимата.

6.6 В зданиях для козления и содержания маток с козлятами необходимо предусматривать тепляк с родильным отделением на 30% общего поголовья маток.

Тепляк оборудуют родильным отделением с родильной площадкой (из расчёта 2 м² на 100 сукозных маток) которую разгораживают на секции площадью по 2,0 – 2,5 м² каждая, где проводят козления маток. Остальную площадь тепляка оборудуют клетками (кучками) для индивидуального содержания маток с приплодом первые 2-3 дня после козления. Площадь клеток (кучек) 1,4-1,6 м² для коз молочного и мясного направлений продуктивности и 0,9-1,0 м² для коз других направлений продуктивности. Клетки (кучки) принимают из расчёта одна клетка на 6-10 маток от общего поголовья.

Тепляк оборудуют также групповыми секциями, размер которых периодически укрупняется исходя из возраста и количества козлят и способов их выращивания в соответствии с РД-АПК 1.10.03.01-11 «Методические рекомендации по технологическому проектированию козоводческих ферм и комплексов».

Остальные помещения здания для козления и содержания маток с козлятами оборудуются секциями для содержания сакманов.

6.7 Температура воды, используемой для поения маток в период козления, дойных коз и козлят, должна быть, как правило, не ниже 10°С.

7 Ветеринарно-санитарные и зоогигиенические требования к коневодческим предприятиям

7.1. Конюшенная система содержания лошадей применяется на племенных, товарных (кумысных), рабочих предприятиях и

крестьянских (фермерских) хозяйствах во всех регионах страны.

При этой системе лошадей содержат индивидуально или группами в конюшнях: жеребцов-производителей и весь молодняк в тренинге – в денниках; племенных и рабочих кобыл с жеребятками, молодняк верховых, рысистых и тяжеловесных пород – в денниках или секциях; рабочих лошадей в стойлах на привязи.

Для кормления и поения лошадей денники, стойла, секции оборудуются кормушками и поилками.

При конюшнях обязательно устройство пaddockов для прогулок лошадей.

7.2 При конюшненном содержании для проведения выжеребки отводят специальные денники, обильно выстланные свежей подстилкой.

7.3 Paddockи могут быть индивидуальными (для жеребцов-производителей и молодняка в тренинге) и групповые. Их планировка должна обеспечивать удобные и кратчайшие проходы лошадей из paddockов в денники, секции конюшен и обратно.

7.4 В конюшнях для взрослых лошадей применяется двухрядное расположение денников и стойл, объединяемых общим кормонавозным проходом. Допускается четырёхрядное расположение денников и стойл. В одном непрерывном ряду размещается не более 15 денников или 30 стойл.

Конюшни для молодняка в тренинге оборудуют денниками, располагаемыми в два ряда по обе стороны кормонавозного прохода. Количество денников в ряду не нормируется.

Конюшни для молодняка разделяют на секции, из каждой секции устраивают выход в paddock (paddock – небольшая огороженная

площадь (0,01-0,2га) используемая для свободной прогулки лошадей).

7.5 Нормы площадей на одну голову (m^2) в технологических элементах и предельная нагрузка на технологический элемент помещений для содержания лошадей принимаются по РД-АПК 1.10.04.03-13 «Методические рекомендации по технологическому проектированию коневодческих предприятий».

7.6 Температура воды для поения лошадей должна быть не ниже 7°C.

7.7 Помещения для содержания лошадей должны быть оборудованы вентиляцией, обеспечивающей необходимый воздухообмен для поддержания нормируемых температурно-влажностного режима и газового состава воздуха.

8 Ветеринарно-санитарные и зооигиенические требования к верблюдоводческим предприятиям

8.1. Пастбищно-стойловая система содержания верблюдов применяется на племенных и молочных предприятиях. Продолжительность стойлового периода 120 дней (январь-апрель), в том числе 60 дней (март-апрель) с выгоном на пастбище и подкормкой.

8.2 Верблюдов размещают в зданиях по секциям. Животных в секции должно быть: верблюдоматок накануне выжеребки – 20-25; верблюжат старше 10 дневного возраста – 20-25; подсосных верблюдоматок – 20-25; дойных верблюдоматок на

специализированных предприятиях – 25-50; молодняк всех возрастов – 35-50.

Выжеребка верблюдоматок, как правило, проводится в денниках, где животные содержатся по достижении верблюжатами 10 суточного возраста.

Верблюды-производители и пробники содержатся в стойлах на индивидуальной привязи.

8.3 В стойловый период верблюдов кормят и поят на выгульно-кормовой площадке и внутри помещений из кормушек и поилок.

8.4 Выгульно-кормовые площадки могут быть индивидуальными (для верблюдов-производителей) и групповыми. Их планировка должна обеспечивать удобные и кратчайшие переходы верблюдов в стойла, денники, секции помещений и обратно.

8.5 Площадь, м² на одну голову денников, стойл и секций для племенных и товарных верблюдоводческих предприятий принимаются по НТП-АПК 1.10.04.002-02 «Нормы технологического проектирования верблюдоводческих объектов».

8.6 Температура и относительная влажность внутреннего воздуха в помещениях для содержания верблюдов-производителей и верблюдоматок без верблюжат не нормируются.

В помещениях для содержания верблюдоматок с верблюжатами до 1 мес., в денниках и секциях оптимальная температура воздуха составляет 10°C, относительная влажность – 80%.

8.7 Температура воды, используемой для поения верблюдоматок в период выжеребки, дойных маток и верблюжат должна быть, как правило, не ниже 4°C.

9 Ветеринарно-зоогигиенические требования к животноводческим зданиям и ограждающим конструкциям

9.1 Для строительства, реконструкции животноводческих помещений используют материалы, соответствующие требованиям ветеринарной зоогигиены и санитарии.

9.2 Строительные решения зданий и инженерное оборудование должны быть надежными, долговечными, обеспечивать поддержание нормативных параметров внутреннего воздуха помещений.

9.3 Ограждающие конструкции животноводческих помещений (зданий) должны иметь теплоизоляцию и воздухопроницаемость, исключающие возможность образования конденсата на внутренней поверхности при нормальной работе систем обеспечения микроклимата.

Для предупреждения увлажнения стен стекающим с окон конденсатом с внутренней стороны подоконника оборудуют водосливы. Между стеной и оконной коробкой необходима теплоизолирующая прокладка.

9.4 Теплотехнический расчёт ограждающих конструкций (пола, стен, покрытий) должен обеспечивать температуру внутренних поверхностей этих конструкций не более чем на 3°C ниже температуры внутреннего воздуха конкретного животноводческого помещения в холодный период года.

Для сокращения теплопотерь следует предусмотреть сопротивление теплопередаче (теплоизоляцию) ограждающих

50

конструкций (стен) 2,0 - 2,5 м² °С/Вт, совмещенных покрытий 3,5 - 4 м² °С/Вт.

Для снижения потерь тепла через вертикальные ограждения зданий (стены) необходимо предусматривать устройство тамбуров или воздушных завес, использующих внутренний воздух помещений; наличие утепленных ворот и окон с двойным или тройным остеклением (с прокладкой полиэтиленовой пленки между рамами).

Для защиты зданий от господствующих в зимний период ветров сажают древесно-кустарниковые насаждения в 3 - 5 рядов с наветренной стороны.

9.5. Строительные конструкции стен, перегородок, покрытий должны быть устойчивы к воздействию повышенной влажности и дезинфицирующих средств, не выделять вредных веществ, а антикоррозионные и отделочные покрытия должны быть безвредными для людей и животных.

Отделочные полимерные материалы, применяемые в строительных конструкциях животноводческих зданий должны входить в «Перечень полимерных материалов и конструкций, разрешённых к применению в строительстве и технологическом оборудовании животноводческих помещений»

Внутренние поверхности стен должны быть гладкими, окрашенными в светлые тона и допускать влажную уборку и дезинфекцию.

9.6 Полы должны обеспечивать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные условия содержания, в значительной

мере способствовать сохранению здоровья и увеличению продуктивности животных.

Полы в помещениях для содержания животных должны отвечать следующим требованиям: быть удобными в эксплуатации, сухими, оптимально теплыми, водонепроницаемыми, пыленеобразующими, устойчивыми к действию агрессивных сред (экскрементов животных, дезинфектантов), прочными, эластичными, нескользкими, нетоксичными и по сроку службы соответствовать долговечности здания в целом.

9.7 Конструктивные и технические характеристики полов животноводческих помещений должны соответствовать параметрам, приведенным в методических рекомендациях по технологическому проектированию (нормах технологического проектирования) по видам животных.

10 Зооигиенические требования к системам обеспечения микроклимата в животноводческих зданиях

10.1 Системы микроклимата во вновь строящихся и реконструируемых животноводческих зданиях должны обеспечивать нормативные параметры воздушной среды (температуру, относительную влажность, скорость движения и газовый состав воздуха), а также предупреждать выпадение конденсата на ограждающих конструкциях, исключать сквозняки, снижать уровень микробного и пылевого фонов.

10.2 Система обеспечения микроклимата должна обеспечивать длительную и надежную работу оборудования, при следующих параметрах среды в помещении:

- температура воздуха от 0 до 40 °С;
- относительная влажность до 98% при температуре 20°С;
- содержание в воздухе кратковременно в течение 5 ч в сутки: аммиака - 20 мг/м³, сероводорода - 10 мг/м³, пыли (размером не менее 1 мкм) - 6 г/м³. Предельная концентрация диоксида углерода в воздухе помещений для содержания животных 0,2 – 0,25% (объемных).

10.3 Помещения для содержания животных оборудуют вентиляцией исходя из условий обеспечения расчетных параметров внутреннего воздуха. Конструкция вентиляционного оборудования должна обеспечивать надежную работу в течение всего периода эксплуатации, включая и дезинфекцию его аэрозолями с последующим смывом химических веществ водой из шланга под давлением 0,198 ГПа не реже 1 раза в год в соответствии с «Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора».

10.4 Основные параметры системы обеспечения микроклимата (тепловая мощность, количество приточного воздуха) определяют путем расчета теплового баланса помещения с учетом вместимости здания, вида, возраста животных, теплозащитных свойств ограждающих конструкций и расчетных параметров внутреннего воздуха и наружной воздушной среды конкретной климатической зоны. Количество приточного воздуха подаваемого в помещение, на 1 ц живой массы животных, принимается в

соответствии с расчётами на ассимиляцию тепловыделений и газовых вредных веществ. Минимальное количество приточного воздуха на 1 ц живой массы животного принимается по методическим рекомендациям по технологическому проектированию (нормам технологического проектирования) животноводческих объектов по видам животных.

Расчёт следует осуществлять в соответствии с «Руководством по расчёту и проектированию систем обеспечения микроклимата при строительстве новых и реконструкции действующих животноводческих зданий».

10.5 Отопление в животноводческих зданиях необходимо применять в тех случаях, когда биологического тепла, животными, недостаточно для компенсации теплопотерь через ограждения, нагрева приточного воздуха и испарения влаги в помещении.

10.6 Необходимость устройства отопления и производительность систем отопления и вентиляции определяются для каждого помещения расчётом в зависимости от установленных методическими рекомендациями по технологическому проектированию (нормами технологического проектирования) по видам животных расчётных параметров внутреннего воздуха, тепло-, влаго- и газовых выделений животными (с учётом изменения их при росте), параметров наружного воздуха и теплотехнической характеристики ограждающих конструкций этих помещений.

10.7 В животноводческих помещениях в основном применяется воздушное отопление, совмещённое с вентиляцией. В ряде помещений помимо воздушного применяется дополнительное

отопление в виде водяного (батареи), электрообогреваемых полов или локальных источников тепла.

Выбор системы отопления, вид и параметры теплоносителя, а также типы нагревательных устройств определяют в зависимости от необходимой тепловой мощности системы.

10.8 В помещениях для содержания молодняка животных применяют дополнительное отопление – локальный обогрев (электрообогреваемые полы или источники тепла).

В южных районах страны в тёплый период года в животноводческих помещениях (в основном свиноводческих) для удаления избытков тепла следует устанавливать вентиляцию с испарительным охлаждением воздуха, применяя для этой цели кассеты с орошаемым гигроскопическим слоем и форсуночные камеры.

10.10 Приточный воздух во все периоды года должен поступать в зону размещения животных, исключая возможность непосредственного постоянного воздействия на них воздушных струй, скорость которых превышает рекомендуемую (нормируемую) подвижность воздуха.

10.11 Удаление воздуха из помещения может быть осуществлено как из верхней зоны (через шахты), так и из нижней или из-под решеток навозных каналов системами вентиляции с естественным или принудительным побуждением.

10.12 Забор наружного воздуха системами приточной вентиляции следует предусматривать в местах наименьшего его загрязнения вредными веществами, количество которых не должно

превышать 30% предельно допустимых концентраций, установленных для воздуха рабочей зоны помещений.

10.13 Выброс в атмосферу отработанного воздуха из животноводческих зданий должен осуществляться выше уровня аэродинамической тени, создаваемой зданиями, с помощью высокоскоростных струй (факельный выброс). Возможен выброс воздуха через проемы в стенах.

10.14 При проектировании вентиляционных систем следует предусматривать устройство утепленных клапанов или других тепло- и ветрозащитных средств, препятствующих проникновению холодного воздуха в помещение при неработающих вентиляторах.

10.15 В теплый период года для всех животноводческих помещений температура внутреннего воздуха должна быть не более чем на 5 °С выше наружной, максимальная влажность - не более 80%. Параметры микроклимата в холодный и переходный периоды приведены в Приложениях 1, 6.

10.16 Шум, создаваемый системами вентиляции с механическим побуждением не должен превышать 70 дБ: в помещениях для содержания крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и верблюдов – 70 дБ; для жеребцов и кобыл молодняка в тренинге – 60 дБ; для молодняка лошадей отъёма до 1,5 лет – 50 дБ; для телят профилакторного возраста - 65 дБ по шкале А стандартного шумомера.

10.17 В целях поддержания в животноводческих помещениях нормативных параметров воздушной среды с заданной точностью (температура +/- 2 °С, относительная влажность +/- 7%), экономии тепловой и электрической энергии отопительно-вентиляционные

системы должны быть автоматизированы. Уровень и степень автоматизации при этом определяют исходя из технической и экономической целесообразности применения данных систем.

10.18 Система автоматического управления должна предусматривать устройство, препятствующее снижению количества подаваемого воздуха ниже заданного минимального значения.

Нормы параметров внутреннего воздуха для помещений крупного рогатого скота

Здания и помещения	Животные		Температура, °C	Относительная влажность, %			Содержание аммиака, мг/м ³	Содержание сероводорода, мг/м ³
	возрастная группа	содержание		максимальная	минимальная	я		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. Коровники, здания для молодняка старше года, скота на откорме, быков, помещения для содержания животных на искусственного осеменения, стационары, изоляторы, карантин	Коровы и нетели, молодняк старше года, быки-производители, взрослые скот на откорме	В стойлах, в боксах, комбикоксах, групповых клетках (при регламентированном использовании и выгулов)	10	75	40	20	следы	
2. Коровники и здания для молодняка молочных пород (в районах с расчётной зимней температурой 25°C и ниже)	Коровы и молодняк всех возрастов	Беспривязное на глубокой подстилке с кормлением в здании	3	85	40	Не нормируется	следы	

Продолжение прил. 1

1	2	3	4	5	6	7	8
3. Здания и помещения для молодняка	Молодняк от 6 до 12 мес.	В боксах и групповых клетках (кроме случаев, указанных в пункте 2 настоящего приложения)	12	75	40	20	следы
4. Телятники	Телята от 14-20 дней до 6 мес.	В боксах, групповых клетках	15	75	40	20	следы
5. Родильные: а) родильные отделения	Коровы глубокостельные и новотельные	Привязное и в денниках	15	75	40	15	следы
б) профилактории	Телята до 20 дневного возраста	В индивидуальных клетках	17	75	40	10	следы

[illegible]

Нормы параметров внутреннего воздуха для свиноводческих помещений

Здания и помещения	Температура, °С				Относительная влажность, %		Содержание аммиака, мг/м ³	Содержание сероводорода, мг/м ³
	расчётная	максимальная	минимальная	максимальная	минимальная	максимальная		
1. Помещения для хряков	16	19	13	75	40	20	10	
2. Помещения для свиноматок: - холостых и супоросных - глубоко супоросных (за 7-10 дней до опороса) и подсосных с поросётами	16	19	13	75	40	20	10	
- ремонтных свинок	20	22	18	70	40	20	10	
- поросят-отъёмшей	24	28	22	70	40	20	10	
3. Помещения для свиней на откорме	18	20	14	70	40	20	10	
П р и м е ч а н и я: 1. При разделении времени откорма на два периода температуру воздуха в помещении следует принимать: - для свиней первого периода откорма (до 160 дней): расчётную температуру - 18°С; максимальную - 20°С; минимальную - 16°С; - для свиней второго периода откорма (старше 160 дней): расчётную температуру - 16°С; максимальную - 20°С; минимальную - 14°С. 2. Для поросят сосунов применяют локальный обогрев. Температуру в зоне нахождения поросят поддерживают на уровне 30-32°С, постепенно снижая ее до 22°С к отъёму молодняка.								

Нормы параметров внутреннего воздуха для овцеводческих помещений

Здания и помещения	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, по периодам м/с		Концентрация аммиака, мг/м ³	Содержание сероводорода, мг/м ³
			холодный	переходный		
1. Помещение для ягнения и содержания маток с ягнятами до 10-суточного возраста	12	75	0,2	0,2	10	10
2. Помещение для содержания маток с ягнятами старше 10-суточного возраста	8	75	0,3	0,5	20	10
3. Помещение для содержания ягнят при разделно-контактном и искусственном способах выращивания:						
- до 45-суточного возраста	12	75	0,2	0,2	10	10
- старше 45-суточного возраста	8	75	0,3	0,5	20	10
4. Манеж для взятия спермы и осеменения маток	16	70	0,3	0,5	-	-
5. Помещение для доения маток (доильный зал)	16	70	0,3	0,5	-	-
6. Помещение для стрижки овец	16	70	0,3	0,5	-	-

Нормы параметров внутреннего воздуха для козоводческих помещений

Здания и помещения	Расчётная температура воздуха, °С	Максимально допустимая относительная влажность, %	Скорость движения воздуха, по периодам м/с		Концентрация аммиака, мг/м³	Содержание сероводорода, мг/м³
			холодный	переходный		
1	2	3	4	5	6	7
1. Помещения для содержания козлов-производителей, козлов-пробников, маток без козлят, ремонтного молодняка, откормочного поголовья, козлов-кастратов молочного и мясного направлений и продуктивности	5	75	0,3	1,0	20	10
2. Помещение для содержания маток с козлятами до 20-суточного возраста	12	75	0,2	0,4	20	10
3. Помещение для содержания маток с козлятами старше 20-суточного возраста	8	75	0,2	0,4	20	10

Продолжение прил. 4

1	2	3	4	5	6	7
4. Помещение для искусственного выращивания козлят до 2-3 месяцев	16	75	0,2	0,3	20	10
5. Помещение для содержания и доения маток	12	75	0,3	1,0	20	10
6. Доильный зал	15	75	0,3	1,0	20	-
7. Манеж для взятия спермы	18	75	0,3	1,0	20	-

Нормы параметров внутреннего воздуха для коневодческих помещений

Здания и помещения	Температура воздуха, °С	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, по периодам м/с			Концентрация аммиака, мг/м ³	Содержание сероводорода, мг/м ³
			холодный период	переходный период	теплый период		
1. Помещение для содержания жеребцов и кобыл в возрасте 3 лет и старше	$\frac{3}{4}$	$\frac{70}{85}$	0,3	0,5	1,0	20	10
2. Помещение для содержания молодняка в тренинге	$\frac{3}{4}$	$\frac{70}{85}$	0,2	0,4	0,8	20	10
3. Помещение для молодняка от отъёма до 1,5 лет	$\frac{3}{6}$	$\frac{65}{75}$	0,2	0,3	0,7	15	10
4. Помещение для содержания кобыл в денниках после выжеребки	$\frac{12}{8}$	$\frac{65}{75}$	0,1	0,2	0,5	10	10
5. Помещение для содержания рабочих лошадей	$\frac{3}{4}$	$\frac{70}{85}$	0,3	0,5	1,0	20	10
* - в числителе поставлены расчётные параметры температуры воздуха, в знаменателе - допустимые минимальные значения							
** - в числителе поставлены расчётные значения относительной влажности воздуха, в знаменателе - максимальные значения.							

Нормы параметров внутреннего воздуха для верблюдоводческих помещений

Здания и помещения	Температура воздуха, °С		Максимальная относительная влажность воздуха, %	Подвижность воздуха, м/с в холодный период	Концентрация аммиака, мг/м ³	Содержание сероводорода, мг/м ³
	оптимальная	минимальная				
1. Помещение для содержания верблюдоматок с верблюжатами до 1 мес. в денниках и секциях	10	6	80	0,2	20	10
2. Доильное отделение (доильный зал), молочная, моечная	17	-	75	0,3	-	-
3. Цех приготовления кисломолочных продуктов (помещения закармливания, вымешивания, розлива, укупорки)	18	-	60	0,3	-	-

**ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
(Проект)**

Обложка художника *П. В. Жукова*
Компьютерная верстка *Г. А. Прокопенковой*

gnu@rosinformagrotech.ru

Формат 60х84/16

Печать офсетная Бумага офсетная Гарнитура шрифта Arial
Печ. л. 4,75 Тираж 10 экз. Изд. заказ 23 Тип. заказ 86

Отпечатано в типографии ФГБНУ «Росинформагротех»,
141261, пос. Правдинский Московской обл., ул. Лесная, 60

